WorkForce DS-790WN



För den här produkten finns ingen beskrivning. Kontakta din Epson-kontaktperson för mer information.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Skannertyp	Arkmatad skanner
Skanningsupplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (horisontell x vertikal)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (horisontell x vertikal)
Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Rättsligt, C6 (kuvert), DL (kuvert), Vykort, Visitkort, Plastkort, Användardefinierat, A3 med sammanvävningsfunktion
Färgdjup	Ingång: 30 Bitar Färg / 10 Bitar Monokrom , Utgång: 24 Bitar Färg / 8 Bitar Monokrom
Ultrasonic Sensor	Ja
Effekt	Nätverk och Wi-Fi, Hög kapacitet, Allmänt kontor
SKANNER	
Ljuskälla	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600 DPI
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:10,9 cm
SCAN SPEED	
Scanningshastighet	Monokrom:45 Sidor/min - Färg:45 Sidor/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:90 Bilder/min - Färg:90 Bilder/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Paper Setting Capacity	100 Ark
Pappersvikt	Automatisk matning: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	7.000 Sidor
Automatisk dokumentindrag	Standard (inbyggd)
Dubbelsidig skanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	Fristående användning, Hoppa över tomma sidor, Automatisk snedkorrigering, automatisk bildvridning, Textförbättring, Barcode Recognition, Fullzon-OCR
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, Skanna till säker PDF, PDF/A, PNG
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till Microsoft SharePoint®, Skanna till webbmapp, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB
Skanningsvolymer	7.000 Sidor per dag
CONNECTIVITY	
Anslutningar	Wi-Fi Direct, USB-värd, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlöst LAN b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1
ALLMÄNT	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	296 x 212 x 217 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	3,7 kg
Drivrutin	TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Medföljande programvara	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Verifieringsversion för Document Capture Pro Server 2.0, Epson Document Capture (endast Mac), Epson Scan 2
Kompatibla operativsystem	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Luftfuktighet	Drift 15% - 80%, Förvaring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Förvaring -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

LEVERANSOMFATTNING

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Huvudenhet
- Snabbstartsguide
- USB-kabel

EPSON®

OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit
  B12B819671
- Rengöringssats
  B12B819291
- Bärblad
  B12B819051

LOGISTIKINFORMATION

SKU	**B11B265401**
Streckkod	**8715946697635**
Tillverkningsland	**Indonesien**
Pallstorlek	**8 Styck**

ScanWay

Epson Smart Panel

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®