WorkForce Enterprise AM-C400



DATASHEET / BROCHURE



Med kompakt design, låg energiförbrukning[1], kort tid till första utskrift[2] (4,9 sekunder) och 40 sidor/minut är denna A4-multifunktionsskrivare ett utmärkt sätt att öka din produktivitet.

WorkForce Enterprise AM-C400 kombinerar kompakt design, låg energiförbrukning[1], färre ingrepp[3] och kort tid till första utskrift (FPOT)[2] på 4,9 sekunder. Epsons överlägset mest kapabla A4-enhet AM-C400 erbjuder högkvalitativ och tillförlitlig utskrift med en förbättrad 10,1-tums pekskärm. Den integreras sömlöst med AM-C A3-serien och är kompatibel med ett stort urval av lösningar från Epson och tredje part.

Kompakt design
Den nya C-formade pappersbanan gör AM-C400 till en mer kompakt A4-enhet. Trots det tunna formatet erbjuder den hög papperskapacitet (max. 2,100 sidor), kort tid till första utskrift och hög utskrifts- och skanningshastighet.
Ultraeffektiv energiförbrukning

Spara upp till 64 %[4] energi medan du skriver ut med Epson AM-C400.
Effektiv prestanda
AM-C400 gör alla jobb enkla och effektiva. De erbjuder en enkel pappersbana och kontaktfri utskrift, vilket möjliggör utskrift på ett stort urval av medier, inklusive återvunnet papper och kuvert.
Fler alternativ
Det stora (10,1") smartphone-liknande användargränssnittet möjliggör smidig inställning och användning, samt mobil utskrift och skanning.
AM-C-ekosystem
Uppnå sömlösa användarupplevelser tack vare det delade användargränssnittet, lösningar och Line Inkjet-produktivitet över hela AM-C A4- och A3-sortimentet. Som tillägg till detta möjliggör den nya C-formade pappersbanan en kompakt design, en åtkomstpunkt för att rensa papperstrassel och bekväm laddning av förbrukningsartiklar framifrån.
Högpresterande flexibla lösningar
Programvara som exempelvis Epson Print Admin (EPA) och EPA Serverless stödjer dina krav på utskriftssäkerhet såväl som skanningsarbetsflöden med Document Capture. Kompatibilitet med inbyggda lösningar som exempelvis OCR och enkel fjärrdiagnostik med Epson Remote Services ger enheten ytterligare funktioner. Vertikala marknadsbehov tillgodoses via kompatibilitet med lösningar från tredje part tack vare Epson Open Platform.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Litet format**
  C-formad pappersbana gör den till en mer kompakt A4-enhet, med ett av klassens minsta fotavtryck
- **Ultraeffektiv energiförbrukning**
  Spara upp till 64 %[4] energi medan du skriver ut med Epson AM-C400
- **Hög prestanda**
  En enkel pappersbana möjliggör utskrift på ett stort urval av media och producerar tillförlitlig och snabb utskrift och skanning
- **Aktivering med lösningar**
  Kompatibel med en stort urval av lösningar från Epson och tredje part
- **Utskriftshastighet på upp till 40 sidor/minut**
  Dra fördel av smidig utskrift på 40 sidor/minut, konstruerat för arbetsmiljöer med hög beläggning

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-skrivarhuvud
Munstyckeskonfiguration	5.784 Munstycken svart, 5.784 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia
UTSKRIFT	
Number of colours	4 färger
Tid till första sidan	Monokrom4,9 Sekunder, Colour4,9 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	40 Sidor/min Monokrom, 40 Sidor/min Colour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	40 A4 Pages/min Monokrom, 40 A4 Pages/min Colour
Utskriftsupplösning	600 x 1.200 DPI
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 DPI
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	384.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	30.000 Sidor per månad
Skriv ut från	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)
SKANNER	
Dubbelsidig skanning	Ja
Skanningshastighet	50 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Skanningsupplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)
Optisk upplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
FAXA	
Faxtyp	Skanna och faxa direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med felkorrigeringsläge
Snabbnummer för fax (max)	2.000 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Faxa till mapp, -adressbok, Sänd fax, Fax Preview, Polling Reception
COPY	
Kopieringshastighet	till den40 ipm Black, till den40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	9.999
Maximal kopieringsstorlek	A4

LEVERANSOMFATTNING

- Initiering av bläcktillförselenheter
- Garantidokument

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CONNECTIVITY	
Protokoll för nätverksutskrift	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Anslutningar	Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (valfritt), USB-värd, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, HLT, Executive, 20 x 25 cm, C4 (envelope), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert)
Automatisk dokumentindrag	100 Sidor
Passande pappersvikter	52 - 250g/m²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	500 Ark Standard, 100 Ark MP tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	300 Ark
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray, 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	2.100
PAPER FEED MPT	
Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Anpassade storlekar	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 250 g/m²
Papperskapacitet 1	100 Ark vanligt papper, Kuvert, 80gsm
Papperskapacitet 2	10 Kuvert
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
PAPPERSMATNING C1	
Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Anpassade storlekar	Min193,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 160 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper, 80gsm
Papperskapacitet 2	30 Kuvert
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
PAPPERSMATNING C2-C4	
Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Anpassade storlekar	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 250 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper, 80gsm
Papperskapacitet 2	30 Kuvert
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	
Energiförbrukning	84 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 39 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	465 x 490 x 570 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	56,3 kg
Kompatibla operativsystem	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x eller senare, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Medföljande programvara	Document Capture Pro
Ljudeffekt	Drift:6,5 B (A)
Ljudtryck	Drift:53,7 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Strömförsörjning	100V, 220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES	
Minne	8.192 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne, Verifieringsteknik för munstycken
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:25,7 cm
Mediahantering	ADF dubbelsidig kopia (A4, vanligt papper), ADF dubbelsidig skanning (A4, vanligt papper), Automatiskt dubbelsidig
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
HDD	320 GB Encrypted AES-256

PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.

YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WorkForce Enterprise AM-C400 Black Ink	C13T08N140	31.500 sidor
● WorkForce Enterprise AM-C400 Magenta Ink	C13T08N340	28.000 sidor
● WorkForce Enterprise AM-C400 Yellow Ink	C13T08N440	28.000 sidor
● WorkForce Enterprise AM-C400 Cyan Ink	C13T08N240	28.000 sidor

OPTIONAL ACCESSORIES

- Maintenance Box for AM-C400/550
  C12C937201
- Super G3/G3 Fax Board
  C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
  C12C936801



N Interface-P1 (5GHz)
61
ion Device Table-P2
31



Streckkod	8715946703497

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Indonesien

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2024-10-03

WorkForce Enterprise AM-C400

BLÄCKKAPACITETSDATA



●	31.500 sidor*
● ● ●	28.000 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield

1. Gå till epson.se/heat-free-technology för att få mer information.
2. Tid mellan mottagning av utskriftsdata till fullständig utskrift av första sidan. Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på epson.se/workforce-enterprise
3. Denna förklaring gäller i princip endast för grundläggande MicroPiezo-fördelar. Produktprestanda kan variera.
4. Baserat på Epsons beräkningar använder Epson WorkForce Enterprise AM-C400 64 % mindre energi jämfört med den genomsnittliga energin för de 10 bästsäljande A4 färglaser MFP-maskinerna i Central- och Östeuropa och Västeuropa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q1 2023 till Q4 2023 leveranser, publicerade Q1 2024). Jämförelse baserad på den typiska energiförbrukningen (TEC) publicerad av ENERGY STAR eller tillverkarens officiella specifikationer eller beräkning av ett likvärdigt värde när TEC 3.0-data inte är tillgängliga. Om inga data är tillgängliga har produkterna tagits bort från jämförelsen.

EPSON®