WorkForce Pro WF-M5899DWF



Energieffektiv multifunktionsskrivare för svartvit utskrift för företag

Använd den nya WorkForce Pro WF-M5899DWF för att dra fördel av låg energiförbrukning, låg total ägandekostnad, kort tid till första utskrift (FPOT)[1] och funktioner som är utformade för enkel företagsintegrering. Denna bläckstråleskrivare med MFP för företag har automatisk dubbelsidig utskrift, dubbelsidig skanning i single-pass, fax, kopiering och hög bläckkapacitet, vilket gör alla jobb enkla och effektiva.

Spara pengar
Den låga totala ägandekostnaden och färre reservdelar innebär att denna skrivare är ett tillförlitligt och attraktivt val för företag med begränsad budget. Låg energiförbrukning ger välbehövliga besparingar[3].

Multifunktionsskrivare med hög produktivitet och få användaringrepp
Kort tid till första utskrift (FPOT) på endast 4,8 sekunder från beredskapsläget och dubbelsidig skanning i single-pass pass ökar produktiviteten[1]. Skriv ut upp till 40 000 sidor utan att behöva byta förbrukningsartiklar[2]. Papperskapacitet på upp till 1 830 ark (3 x valfria fack för 500 ark) innebär att mindre tid spenderas på att fylla på papper. WF-M5899DW kan dessutom skriva ut på ett stort urval av medier, inklusive återvunnet papper, blanka medier och kuvert.

Minska din miljöpåverkan
Eftersom färre förbrukningsartiklar används minskar även mängden avfall. Tack vare låg energiförbrukning minskas den övergripande miljöpåverkan drastiskt[3].

Konstruerad för företag
Många olika programvarulösningar som passar perfekt för små arbetsgrupper kan integreras i befintlig IT-infrastruktur för att förbättra effektiviteten. Epson Print Admin skapar en säker utskrifts-, skannings- och kopieringsmiljö via autentisering av användare, medan Epson Remote Services (ERS), som är inbyggd i enheten, erbjuder molnbaserad enhetsövervakning och hantering. Epson Open Platform möjliggör multifunktionsskrivarens kompatibilitet med lösningar från externa partner som PaperCut, MyQ, Y Soft och andra.

Värmefri utskriftsteknik
Epsons värmefria Precision Core-teknik kräver ingen uppvärmningstid när enheten slås på eller aktiveras från viloläget, vilket minskar energiförbrukningen markant. Det innebär också att Epsons värmefria bläckstråleskrivare kan leverera den första utskriften på exceptionellt kort tid (FPOT)[1] jämfört med laserteknik, se www.epson.se/heat-free

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Mer hållbara utskrifter**
  Färre förbrukningsartiklar innebär mindre slöseri och lägre energiförbrukning[3].
- **Spara pengar**
  Låg total ägandekostnad (TCO) och energibesparingar.
- **Hög produktivitet, få ingrepp**
  Kort tid till första fösta utskrift (FPOT), dubbelsidig skanning med ett pass och förbrukningsartiklar med hög bläckkapacitet[1].
- **Konstruerad för företag**
  Smidiga lösningar för systemintegrering och säkerhet, med papperskapacitet för upp till 1 830 ark.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	1.600 Munstycken svart
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Ultra
Effekt	Srednja radna grupa
Multifunktion	Utskrift
UTSKRIFT	
Tid till första sidan	Monokrom4,8 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom
Maximal utskriftshastighet	34 Sidor/min Monokrom (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	1.200 x 2.400 DPI
Utskriftsvolymer	70.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	500 - 5.000 Sidor per månad
Färger	Black
Skriv ut från	PC, MAC, Network, Mobile Device, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing.	
SKANNER	
Skanningshastighet	30 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 30 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 60 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 60 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 5 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Flatbädd); 5 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Flatbädd);
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro
Maximum scan size	216 mm x 297 mm
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF (Färg/gråskala), PNG
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

LEVERANSOMFATTNING

- Driver and Utilities (CD)
- Initiering av bläcktillförselenheter
- Snabbstartsguide
- Bruksanvisning (CD)
- Garantidokument

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-M5899DWF

FAXA	
Faxtyp	Skanna och faxa direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med felkorrigeringsläge
Snabbnummer för fax (max)	200 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Faxa till mapp, Sänd fax, Fax Preview, Polling Reception
COPY	
Kopieringshastighet	till den22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 1200
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	999
Maximal kopieringsstorlek	A4
CONNECTIVITY	
Protokoll för nätverksutskrift	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Anslutningar	Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådlöst nätverk a/n (5 GHz)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (envelope), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Rättsligt, Användardefinierat
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Passande pappersvikter	64 - 256g/m²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	330 Ark Standard, 80 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 Ark Standard, 1.830 Ark maximallt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 80 ark, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	4
PAPER FEED MPT	
Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A4, A5, A6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, Användardefinierad, Juridiskt
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 256 g/m²
Papperskapacitet 1	80 Ark vanligt papper, Vykort, Blankt papper, Kuvert, Etiketter, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-M5899DWF

PAPPERSMATNING C1	
Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A4, A5, A6, Letter
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 160 g/m²
Papperskapacitet 1	250 Ark vanligt papper, Kuvert, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
PAPPERSMATNING C2-C4	
Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A4, Letter
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 160 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING	
Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 160 g/m²
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	30 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 15,4 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	425 x 535 x 357 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	19 kg
Ljudnivå	6,5 B (A) enligt ISO 7779-mall på Epson Premium blankt fotopapper/foto RPM-läge - 50 dB (A) enligt ISO 9226
Kompatibla operativsystem	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Ljudeffekt	Drift:6,5 B (A)
Ljudtryck	Drift:50 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria
Strömförsörjning	100V, 240V
ADDITIONAL FEATURES	
Minne	2.048 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Direkt skanning till utskrift utan dator, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:10,9 cm
Mediahantering	ADF dubbelsidig kopia (A4, vanligt papper), ADF dubbelsidig skanning (A4, vanligt papper), Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4, vanligt papper), Utskrifter i liggande eller stående format, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, User Authorisation, IEEE802, SSL/TLS

EPSON®

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black	C13T12F140	40.000 sidor
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black	C13T12E140	10.000 sidor
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack L Black	C13T12D140	5.000 sidor

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
  C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
  C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
  C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
  C12C938281

LOGISTIKINFORMATION

SKU	**C11CK76401**
Streckkod	**8715946716817**
Tillverkningsland	**Indonesien**
Pallstorlek	**2 Styck**

1. Simplex klar för vanligt papper FPOT A4 SEF mono, standard (sek).
2. Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållanden. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield.
3. Gå till epson.se/heat-free-technology för att få mer information.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2025-06-18